



Fili cucirini – Sewing Threads
Fils à coudre - Nähgarne

Scheda Tecnica

Antistatico 30

Antistatico 30 è un filato multifilamento di poliestere alta tenacità, combinato con acciaio inossidabile.

Impiego

Cucirino per scarpe di sicurezza, arredamento imbottito antistatico, selleria antistatica.

Dati tecnici©

Materia Prima	Poliestere h.t. + Acciaio
Costruzione	Ritorto multifilamento
Finezza (ISO 2060)	ca. Nm 10,3 (dtex 970)
Carico di rottura (ISO 2062)	ca. 5400 cN
Resistività lineare	7,5 Ohm/cm
Allungamento (ISO 2062)	ca. 20%

Solidità

Resistenza sfregamento a secco (ISO 105X12)	= 4-5
Luce Xenon (EN ISO 20105 B02)	= 6-7
Lavaggio a Secco (EN ISO 105 D01)	= 4-5
Acqua (EN ISO 105 E01)	= 4-5

Assortimento colori

Antistatico 30 è disponibile in 139 colori. Vedi nostra cartella Salcor®.

Confezione

Scatola da 10 con cad. Spola da m 2.500.

Groschezza Ago

Si consiglia l'impiego di aghi di groschezza Nm 90/110.

©I dati tecnici indicati hanno valore puramente informativo e non sono oggetto di garanzia

Punto S.r.l. - Via Feltrina Sud, 162 - 31044 Biadene di Montebelluna (Trevise) Italy
tel. +39 0423.601921 r.a. - fax +39 0423 303468 - <http://www.cuciriniinternazionale.com> - e-mail: info@cuciriniinternazionale.com
Reg. Imp. TV - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01231990266 - R.E.A. TV n. 150935 - Cap.Soc. € 98.800

Informativa privacy di cui al d.lgs. 196/03-Vi informiamo che i vostri dati sono trattati solo per finalità consentite dalla legge e per scopi contrattuali. Tali dati saranno pertanto comunicati a banche, società di servizi e studi commerciali, vi sono riconosciuti i diritti di cui agli art. 7 e 13 della lex 196/2003. Ulteriori informazioni sono a vostra disposizione presso la nostra sede oppure sul sito www.cuciriniinternazionale.it.